

etolit 8600

Vloeibaar afwasmiddel, sterk alkalisch, blekend

Applicatie / Dosering

- > **etolit 8600** alleen voor commerciële toepassingen
- > Kan worden gebruikt met de volgende waterhardheid: alle
- > Als het water veel zout of erg hard is, moet een speciaal waterbehandelingssysteem worden gebruikt om de spoelprestaties te optimaliseren.
- > De temperatuur van de hoofdwashzone moet minstens 55°C zijn.

Dosering: 1,5 - 4 g/l

- > De concentratie van de dosering verandert afhankelijk van de vervuilingsgraad van het wasgoed en de waterkwaliteit ter plaatse.
- > Dosering vindt plaats via een automatisch doseersysteem: etolmat boy, etolmat 812, etolmax 812
- > Geschikt voor alle automatische doseerapparaten

Producteigenschappen

- > Uitstekend zetmeeloplossend vermogen
- > Buitengewoon effectief vetoplossend vermogen
- > Goede blekende eigenschappen
- > Uitstekend reinigend vermogen
- > Levert optimale spoelresultaten in combinatie met etolit spoelglansmiddel

Toepassingsgebied

- > Ideaal voor het reinigen van porselein, roestvrij staal, kunststof en glas
- > Niet geschikt voor het reinigen van aluminium
- > Niet geschikt voor reiniging van zilver
- > Bestemd voor gebruik in transportband-, rekentransport- en motorkapafwasmachines

Belangrijke instructies

- > **etolit 8600** is geschikt voor alle voedselverwerkende bedrijven
- > Niet mengen met andere producten, product niet decanteren in andere verpakkingen
- > Bewaar en vervoer het product alleen rechtop in de oorspronkelijke verpakking.
- > Containers, leidingen en doseerapparaten moeten worden gespoeld met water voordat het product wordt vervangen.
- > De gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de vaatwasser moet worden opgevolgd.



etolit 8600

Vloeibaar afwasmiddel, sterk alkalisch, blekend

Technische specificaties

- > Kleur lichtgele vloeistof
- > Dichtheid..... 1,4 g/ml
- > pH-waarde 14
- > Houdbaarheid..... 1 jaar
- > Bewaarcondities..... Tussen -10 en 25°C
Niet blootstellen aan direct zonlicht

Componenten

- Ingrediënten volgens de wasmiddelenverordening:
15-30 % fosfaten
Minder dan 5 % chloorhoudende bleekmiddelen
- > Chloor: ja
 - > Fosfaat: ja
 - > NTA: nee

Restlediging/Verwijdering

- > Lege verpakkingen zijn recyclebaar en kunnen door de eindgebruiker worden weggegooid
- > Informatie over de verwijdering van productresten is te vinden in het desbetreffende veiligheidsinformatieblad

Verkoopeenheden



Canister 12 kg
Art.-Nr.: 2000562



Canister 25 kg
Art.-Nr.: 2000490



Vat 250 kg
Art.-Nr.: 2000440

Gevarenaanduidingen/ Milieuaspecten



Meer informatie vindt u in de actuele EG-veiligheidsinformatiebladen.
U vindt deze op www.etol.de

