

etolit 6000

Vloeibare glasreiniger, alkalisch, chloorvrij

Applicatie / Dosering

- > **etolit 6000** alleen voor commerciële toepassingen.
Kan worden gebruikt met de volgende waterhardheid:
Hardheidsbereik 1
Als het water veel zout bevat of erg hard is, moet er een speciale waterbehandeling worden gebruikt om afzetting van mineralen op het wasgoed te voorkomen.
- > Voor een perfect spoelresultaat mag de geleidbaarheid van het ruwe water niet hoger zijn dan 100 µS/cm.
- > De temperatuur van de hoofdwaszone moet minstens 60°C zijn.

Dosering: 1,5 – 2,5 g/l

- > De concentratie van de dosering verandert afhankelijk van de vervuilingsgraad van het wasgoed en de waterkwaliteit ter plaatse.
- > Dosering vindt plaats via een automatisch doseersysteem: etolmat boy, etolmat 812, etolmax 812
- > Geschikt voor alle automatische doseerapparaten

Producteigenschappen

- > Uitstekende reinigingseigenschappen
- > Met glasbescherming
- > Effectief voor lichte voedselkleurresten
- > Milieuvriendelijk en geurloos als chloorvrij
- > Levert optimale wasresultaten in combinatie met etolit GT 100

Toepassingsgebied

- > Ideaal voor het reinigen van glas
- > Niet geschikt voor aluminium
- > Bestemd voor gebruik in transport-, motorkap- en onderbouw vaatwassers

Belangrijke instructies

- > **etolit 6000** is geschikt voor alle voedselverwerkende bedrijven
- > Niet mengen met andere producten, product niet decanteren in andere verpakkingen
- > Bewaar en vervoer het product alleen in de oorspronkelijke verpakking
- > Containers, leidingen en doseerapparaten moeten worden gespoeld met water voordat het product wordt vervangen.
- > De gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de vaatwasser moet worden opgevolgd.



etolit 6000

Vloeibare glasreiniger, alkalisch, chloorvrij

Technische specificaties

- > Kleur Kleurloze vloeistof
- > Dichtheid..... 1,3 g/ml
- > pH-waarde 14
- > Houdbaarheid..... 4 jaar
- > Bewaarcondities..... Tussen -10 en 30°C

Componenten

Ingrediënten volgens de wasmiddelenverordening:
15-30 % fosfaten

- > Chloor: nee
- > Fosfaat: ja
- > NTA: nee

Restlediging/Verwijdering

- > Lege verpakkingen zijn recyclebaar en kunnen door de eindgebruiker worden weggegooid
- > Informatie over de verwijdering van productresten is te vinden in het desbetreffende veiligheidsinformatieblad

Verkoopeenheden



Canister 12 kg
Art.-Nr.: 2000046



Canister 25 kg
Art.-Nr.: 2005108



Vat 250 kg
Art.-Nr.: 2004730

Canister 5 l
Art.-Nr.: 2000888

Gevarenaanduidingen/ Milieuaspecten



Meer informatie vindt u in de actuele EG-veiligheidsinformatiebladen.
U vindt deze op www.etol.de

